

Skötsel och rengöring

Skötsel

Synliga, rörliga beslagsdelar smörjes en gång om året med syrafritt fett.

Rengöring

För rengöring av fönsterprofilerna får endast svaga vattenlösningar av rengöringsmedel, disk- eller tvättmedel användas. **Använd gärna bilvårdsprodukter.** Vid fönstertillverkningen är viss nedsmutsning oundviklig. T.ex. kan man få fett och olja från beslagsmontering, blyerts eller kulpennestreck från markering. Rengöring efter detta går bra med lösningsmedelsfria tvättmedelslösningar. Sprit- eller filtpenor får ej användas då dessa ger fläckar som ej kan tas bort. Slipning är enda möjligheten att få bort sådana fläckar. Vid rengöring och putsning användes en fuktig ofärgad bomullstrasa, wettexduk eller motsvarande. Undvik helsyntetiska putstrasor. Avtorkning med torr trasa kan attrahera damm och smuts. Tvål- eller tvättmedel ger en tunn, osynlig film på materialets yta, som under längre tid förhindrar statisk uppladdning. Vissa lösningsmedel förstör plasten. Dessa får **absolut ej användas** då de kan ge bestående skador på materialet. Exempel är: Aceton, Etylacetat, Tetrahydrofuran, Triklorylen, Metylenklorid, Thinner och Metyletylketon.

Riktlinjer för rengöring av fönsterbågarna

	Skrapa torrt med halvård spackelspade	Torka av torrt med trasa	Tvätta med vatten	Tvätta med tvättmedel utan lösningsmedel	Lösningsmedel t.ex. lacknafta eller T-sprit
Aluminiumstreck				X	
Asfalt, tjära mm					X
Blyerts				X	
Cementstänk			X		
Filtpenna (ej vattenfast)				X	
Fett				X	
Färg	X				
Gips			X		
Gummi				X	
Bets			X		
Träimpregnering					X
Kalkstänk			X		
Spackel					X
Kitt, linoljebaserat	X				
Lim	X				
Kulspetsstreck			X		
Rost				X	
Schellack					X
Tavelkrita		X			
Vax, Stearin, Bonvax					X
Vaxkrita					X

Riktlinjer för rengöring av glas

När glaset är nya kan man uppleva att det fastnar mycket smuts på dem. Detta är något som blir bättre efter några tvättar. Man ska helst endast tvätta dem med ljummet vatten; på sin höjd med en droppe diskmedel i.